

## NEU: MC88/MC88i Terminal



**Quadband Multifunktions-Terminal für vielfältige Anwendungen, mit erweiterten Funktionen für alle grundlegenden M2M-Lösungen mit JAVA, GPRS und TCP/IP over ATC inkl. "WatchDog" und "always on" als Zusatzfunktionen**

### Technische Daten:

- Quadband GSM 850/900/1800/1900 MHz
- GPRS multi-slot class 12 / Station class B
- Ausgangsleistung:  
2W bei GSM 900 / 1W bei GSM 1800/1900
- Steuerung über AT-Befehle
- TCP/IP stack access via AT commands
- SIM Application Tool Kit
- Internet Services: TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3
- Eingangsspannungsbereich: 8 ... 30 V
- Betriebstemperatur: -30 °C bis +75°C
- Abmessungen: 65 x 74 x 33 mm
- Gewicht: ca. 130 g
- **Java** IMP-NG Virtual Machine open platform
- **GPRS**: max. 85.6 kbps (DL) / 43 kbps (UL), Mobile station class B, PBCCH support, Coding schemes CS 1-4
- **SMS**: Point-to-point MO und MT / SMS cell broadcast / Text- und PDU-mode
- **Fax**: Gruppe 3, Klasse 1
- **Schnittstellen**: Stromversorgung, SIM Kartenleser, FME Antennenanschluss (male), RS232 (V.24/V.28 auf sub-D)
- **WatchDog** und **always on** Funktionen
- **MC88i**: mit zusätzlicher USB-Schnittstelle